

12.18

1.【多选】家装施工现场用电应符合下列规定（ ）。

- A.施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统
- B.安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成
- C.临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
- D.临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地
- E.暂停施工时应切断电源

2.【单选】关于住宅装饰装修施工基本要求的说法，错误的是（ ）。

- A.施工中严禁损坏房屋原有绝热设施
- B.管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工后完成
- C.严禁超荷载集中堆放物品
- D.严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件

3.【多选】家装的防火安全（ ）。

- A.施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具
- B.在施工现场严禁吸烟
- C.施工现场动用电气焊时，必须清除周围可燃物质，设专人监督
- D.施工现场不得大量积存可燃材料
- E.擦拭后的棉纱等物品不应集中存放，远离热源

1.【答案】B,C,D,E

【解析】【内容考查】本题考查的是施工基本要求

【选项分析】施工现场用电应符合下列规定：

- 1)施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。
- 2)安装、维修或拆除临时施工用电系统，应由电工完成。
- 3)临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。
- 4)临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地。
- 5)暂停施工时应切断电源。故选 B,C,D,E。

2.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是住宅装饰装修工程施工基本要求。

【选项分析】施工中，严禁损坏房屋原有绝热设施，故 A 说法正确；严禁损坏受力钢筋，严禁超荷载集中堆放物品，严禁在预制混凝土空心楼板上打孔安装埋件，故 C、D 说法正确；管道、设备工程的安装及调试应在装饰装修工程施工前完成，必须同步进行的应在饰面层施工前完成，故 B 说法错误。正确答案为 B。

3.【答案】A,B,C,D

【解析】【内容考查】本题考查的是防火安全。

【选项分析】施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具，严禁在施工现场吸烟，施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督，易燃物品应相对集中放置安全区域并应有明显标识，施工现场不得大量积存可燃材料，故 A、B、C、D 正确；使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器。擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源，故 E 错误。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

12.19

1.【多选】住宅装饰装修施工防火安全的规定，正确的是（ ）。

- A.施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具
- B.消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色一样
- C.施工现场动用电气焊时，必须清除周围可燃物质，设专人监督
- D.在施工现场严禁吸烟
- E.擦拭后的棉纱等物品不用集中存放

2.【单选】室内涂膜防水施工，玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于（ ）。

- A.60mm
- B.80mm
- C.100mm
- D.120mm

3.【单选】抹灰用石灰膏的熟化期不应少于（ ）。

- A.5d
- B.10d
- C.15d
- D.20d

1.【答案】A,C,D

【解析】【内容考查】本题考查的是防火安全的有关规定。

【选项分析】施工现场必须配备灭火器、砂箱或其他灭火工具，故 A 正确；施工现场动用电气焊等明火时，必须清除周围及焊渣滴落区的可燃物质，并设专人监督，故 C 正确；严禁在施工现场吸烟，故 D 正确；消火栓门四周的装饰装修材料颜色应与消火栓门的颜色有明显区别，故 B 错误；使用油漆等挥发性材料时，应随时封闭其容器，擦拭后的棉纱等物品应集中存放且远离热源，故 E 错误。

2.【答案】C

【解析】【内容考查】本题考查的是施工工艺要求。

【选项分析】室内涂膜防水施工应符合下列规定：

玻纤布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于 100mm。两层以上玻纤布的防水施工，上、下搭接应错开幅宽的 1/2。故 C 正确。

3.【答案】C

【解析】【内容考查】本题考查的是室内装饰装修的施工工艺要求。

【选项分析】抹灰用石灰膏的熟化期不应少于 15d。罩面用磨细石灰粉的熟化期不应少于 3d。故 C 正确。

12.20

1.【单选】抹灰应分层进行，每遍厚度宜为（ ）。

- A.2~4mm



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

B.5~7mm

C.8~10mm

D.10~12mm

2.【单选】当抹灰总厚度超出（ ）时，应采取加强措施。

A.20mm

B.25mm

C.30mm

D.35mm

3.【单选】电气安装工程配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，黄绿双色线表示的是（ ）。

A.相线

B.零线

C.保护线

D.相线或零线

1.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是施工工艺要求。

【选项分析】抹灰应分层进行，每遍厚度宜为 5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 7~9mm。当抹灰总厚度超出 35mm 时，应采取加强措施。底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。故 B 正确。

2.【答案】D

【解析】【内容考查】本题考查的是施工工艺要求。

【选项分析】室内涂膜防水施工应符合下列规定：抹灰应分层进行，每遍厚度宜为 5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 7~9mm。当抹灰总厚度超出 35mm 时，应采取加强措施。底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。故 D 正确。

3.【答案】C

【解析】本题考查的是施工工艺要求。电气安装工程配线时，相线与零线的颜色应不同，同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。故选 C。

12.21

1.【单选】通常抹灰构造分为底层、中层及面层。各抹灰层厚度宜为（ ）mm，抹石灰砂浆和水泥混合砂浆时宜为 7~9mm。

A.2~5

B.5~7

C.1~3

D.8~10

2.【单选】同一住宅电气安装工程配线时，保护线（PE）的颜色是（ ）。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

- A.黄色
- B.蓝色
- C.蓝绿双色
- D.黄绿双色

3.【单选】建筑装饰材料按其燃烧性划分为（ ）级。

- A.2
- B.4
- C.5
- D.6

1.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是施工工艺要求。

【选项分析】抹灰应分层进行，每遍厚度宜为 5~7mm。抹石灰砂浆和水泥混合砂浆每遍厚度宜为 7~9mm。当抹灰总厚度超出 35mm 时，应采取加强措施。底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度，故 B 正确。

2.【答案】D

【解析】【内容考查】本题考查的是施工工艺要求。

【选项分析】电气安装工程配线时，相线与零线的颜色应不同；同一住宅相线(L)颜色应统一，零线(N)宜用蓝色，保护线(PE)必须用黄绿双色线。故 D 正确。

3.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是装修材料的分级。

【选项分析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：

A 级：不燃性；B1 级：难燃性；B2 级：可燃性；B3 级：易燃性。故正确答案为 B。

12.22

1.【单选】装修材料燃烧性能分级，正确的是（ ）。

- A.A 级：不燃性
- B.B 级：难燃性
- C.C 级：可燃性
- D.D 级：易燃性

2.【单选】装修材料按其燃烧性能应划分为 A、B1、B2、B3 四级，则下列解释正确的是（ ）。

- A.A 级材料为易燃材料
- B.B1 级材料为易燃材料
- C.B2 级材料为易燃材料
- D.B3 级材料为易燃材料

3.【单选】建筑工程内部装修材料按燃烧性能进行等级划分，正确的是（ ）。

- A.A 级：不燃；B 级：难燃；C 级：可燃；D 级：易燃
- B.A 级：不燃；B1 级：难燃；B2 级：可燃；B3 级：易燃



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

C.I 级：不燃；II 级：难燃；III 级：可燃；IV 级：易燃

D.甲级：不燃；乙级：难燃；丙级：可燃；丁级：易燃

1.【答案】A

【解析】【内容考查】本题考查的是装修材料分级。

【选项分析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A 级：不燃性；B1 级：难燃性；B2 级：可燃性；B3 级：易燃性。注意材料分级不是 A、B、C、D 级。正确答案为 A。

2.【答案】D

【解析】【内容考查】本题考查的是装修材料分级。

【选项分析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A 不燃性，B1 难燃性，B2 可燃性，B3 易燃性。故 D 正确。

3.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是装修材料分级。

【选项分析】装修材料按其燃烧性能应划分为四级：A 级：不燃性；B1 级：难燃性；B2 级：可燃性；B3 级：易燃性。故 B 正确。

12.23

1.【单选】当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度应不大于 15mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的（ ）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

2.【多选】建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出口和疏散走道的设计所需的（ ）。

A.数量

B.种类

C.净长度

D.净宽度

E.净高度

3.【多选】地下商场、地下展览厅装修时，下列部位装修材料的燃烧性能等级选择，正确的是（ ）。

A.地下商场售货柜台的装修材料应采用 B1 级

B.地下商场固定货架的装修材料应采用 B1 级

C.展览台的装修材料应采用 A 级

D.精密仪器厂房天棚的装修材料应采用 A 级

E.存放贵重机器房间墙面的装修材料应采用 A 级

1.【答案】A

【解析】【内容考查】本题考查的是民用建筑的一般规定。

【选项分析】当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度应不大于 15mm，且



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

面积不得超过该房间顶棚或墙面积的 10%。故 A 正确。

2.【答案】A,D

【解析】【内容考查】本题考查的是《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2001 中的强制性条文。

【选项分析】《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102--2003 的强制性条文规定：隐框、半隐框玻璃幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776--2005 的规定；硅酮结构密封胶必须在有效期内使用。故 D 正确。

3.【答案】C,D,E

【解析】【内容考查】本题考查的是建筑内部装修的设计防火

【选项分析】地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用 A 级装修材料。装有贵重机器、仪器的厂房或房间，其天棚和墙面应采用 A 级装修材料；地面和其他部位应采用不低于 B1 级的装修材料。故选 C,D,E。

12.24

1.【单选】建筑内部装修工程防火施工前，应对各部位装修材料的（ ）性能进行技术交底。

- A.技术
- B.燃烧
- C.化学
- D.物理

2.【多选】建筑内部装修工程防火施工，施工现场管理应具备相应的（ ）。

- A.成本管理体系
- B.施工技术标准
- C.工程质量检验制度
- D.健全的施工质量管理体系
- E.材料保障体系

3.【多选】建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为（ ）装修。

- A.纺织织物子分部
- B.木质材料子分部
- C.复合材料子分部
- D.玻璃幕墙材料子分部
- E.高分子合成材料子分部

1.【答案】B

【解析】【内容考查】本题考查的是建筑内部防火施工的基本规定。

【选项分析】装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。故 B 正确。

2.【答案】B,C,D

【解析】【内容考查】本题考查的是建筑内部防火施工的基本规定

【选项分析】装修施工应按设计要求编写施工方案。施工现场管理应具备相应的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度，并按本规范附录 A 的要求填写有关记录。故选 B,C,D。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

3. 【答案】A,B,C,E

【解析】【内容考查】本题考查的是建筑内部防火施工的基本规定

【选项分析】建筑内部装修工程的防火施工与验收，应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工程及其他材料子分部装修工程。故选 A,B,C,E。



扫码下载 233 网校题库
一刷就过，千万人掌上题库！