二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群:102904460

2019 二建建筑工程考点突破:建筑工程施工现场管理(一)

【25天全书考点,点击下载】

现场消防管理

施工现场的消防安全工作应以"预防为主、防消结合、综合治理"为方针。

施工单位在编制施工组织设计时,必须包含防火安全措施内容

施工现场应明确划分固定动火区和禁火区,现场动火必须严格履行动火审批程序,并采取可靠的防火安全措施指派专人进行安全监护。

消防车道尽端设置尺寸不小于 12m×12m 的回车场。

现场文明施工管理

一般路段的围挡高度不得低于 18m,市区主要路段的围挡高度不得低于 2.5m。

场出入口设置"五牌一图"——工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、 消防保卫牌、安全生产牌文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。

宿舍必须设置可开启式外窗床铺不得超过 2 层通道宽度不得小于 0.9m。宿舍室内净高不得小于 2.5m,住宿人员人均面积不得小于 2.5m2,且每间宿舍居住人员不得超过 16 人。



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群:102904460

高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管,每层留设消防水源接口。

现场成品保护管理

现场成品保护管理要合理安排施工顺序。

现场成品根据产品的特点,可以分别对成品、半成品采取"护(提前防护)、包(进行包裹)、盖(表面覆盖)、封(局部封闭)"等具体保护措施。

建立成品保护责任制,加强对成品保护工作的巡视检查,发现问题及时处理。

现场环境保护管理

项目必须在工程开工前7天内向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门登记。夜间施工的需办理夜间施工许可证明,并公告附近社区居民。夜间施工,一般指当日22时至次日6时。

泥浆污水未经处理不得直接排入城市排水设施河流、湖泊池塘。

结构施工阶段白天施工噪声限值不允许超过 70dB,夜间施工不允许超过 55dB

食堂应设置隔油池,并应及时清理;厕所的化粪池应做抗渗处理。

考点习题测试:

一、单项选择题



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群:102904460

- 1. 审查批准三级动火作业的是()。
- A. 项目安全管理部门
- B. 项目负责人
- C. 项目安全管理部门和项目责任工程师
- D. 项目责任工程师

参考答案: C

- 2. 下列属于三级动火等级的区域是()。
- A. 生活区
- B. 楼层内
- C. 库房内
- D. 消防水池内

参考答案:A

- 二、多项选择题
- 1. 消防安全基本方针包括()。
- A. 防消结合



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,干万人掌上题库!

二级建造师网校听课: http://wx.233.com/jzs2/

二级建造师学习群:102904460

B. 预防为主

C. 落实责任

D. 综合治理

E. 健全组织

参考答案:A、B

我国消防工作的基本方针是:预防为主、防消结合。

2. 计算施工现场临时用水量时应考虑的因素有()。

A. 生产用水

B. 基坑降水

C. 生活用水

D.消防用水

E. 机械用水

参考答案:A、C、D、E

刷题推荐:二级建造师考试历年真题|二建考试在线题库免费测试



扫码下载 233 网校题库 一刷就过,干万人掌上题库!