

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

## 2019 年二建公路考点突破:无机结合料稳定基层施工(二)

【51 天全书考点突破，点击下载】

### 无机结合料基层（底基层）养护

无机结合料稳定材料的养护期宜不少于 7 天，养护期宜延长至上层结构开始施工的前 2 天。洒水养护是水泥稳定材料的基本养护方式。每天洒水次数应视气候定。

高温期施工，宜上、下午各洒水 2 次。对沥青面层厚度大于 20cm 的结构或二级及二级以下公路的无机结合料稳定材料的基层可采用洒铺乳化沥青方式养护。

薄膜覆盖养护:混合料摊铺碾压成型后，可覆盖薄膜，薄膜厚度宜不小于 1mm。薄膜之间应搭接完整，避免漏缝，薄膜覆盖后应用砂土等材料呈网格状堆填，局部薄膜破损时，应及时更换。

### 无机结合料基层（底基层）交通管制

正式施工前宜建好施工便道。无机结合料稳定材料养护期间，小型车辆和洒水车的行驶速度应小于 40km/h。无机结合料稳定材料养护 7 天后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速不应大于 30km/h。

### 无机结合料基层（底基层）层间处理



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

在沥青面层施工前 1-2 天内，应清理基层顶面。应彻底清除基层顶面养护期间的覆盖物。应采用人工清扫、小型清扫车、空压机以及洒水冲刷等方式将基层表面的浮浆清理干净。在基层表面干燥的状态下，可洒铺透层油。透层油施工后严禁一切车辆通行，直至上层施工。下封层或粘层应在透层油挥发、破乳完成后施工，并封闭交通。

### 考点习题测试：

1. 关于无机结合料基层养护的说法，正确的是（ ）。

- A . 高速公路基层的养护期不宜少于 3d
- B . 高速公路基层的养护期不宜少于 7d
- C . 高速公路基层的养护期不宜少于 14d
- D . 高速公路基层的养护期不宜少于 28d

参考答案：B

对于高速公路和一级公路，基层的养护期不宜少于 7d。对于二级和二级以下的公路，如养护期少于 7d 即铺筑沥青面层，则应限制重型车辆通行。

2. 无机结合料稳定基层拌合时，施工要求正确的有（ ）。

- A . 二级及二级以上公路，应采用稳定土拌合机进行拌合



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！

二级建造师考试题库：<http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课：<http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群：102904460

B．拌合深度应达稳定层底并侵入整个下承层厚度，以利上下层粘结

C．严禁在拌合层底部留有素土夹层

D．应拌合 1 遍以上

E．设专人跟随拌合机，随时检查拌合深度

参考答案：ACE

**刷题推荐：**[二级建造师考试历年真题](#)|[二建考试在线题库免费测试](#)

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com

233网校  
www.233.com



扫码下载 233 网校题库

一刷就过，千万人掌上题库！