

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二级建造师**水利水电**考点突破:高空作业要求管理

【39 天全书考点突破, 点击下载】

高处作业的标准

凡在坠落高度基准面 2m 和 2m 以上有可能坠落的高处作业, 均称为高处作业。高处作业使用的脚手架平台, 应铺设固定脚手板, 临空边缘应设高度不低于 1.2m 的防护栏杆。在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥、脚手架以及其他危险边沿进行悬空高处作业时, 临空面应搭设安全网或防护栏杆。

安全网应随着建筑物升高而提高, 安全网距离工作面的最大高度不超过 3m。安全网搭设外侧比内侧高 0.5m, 长面拉直拴牢在固定的架子或固定环上。遇有六级及以上的大风, 禁止从事高处作业。

脚手架

高度超过 25m 和特殊部位使用的脚手架, 应专门设计并报建设单位(监理)审核批准, 并进行技术交底后, 方可搭设和使用。脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为 20~30cm, 脚手架各节点应连接可靠, 拧紧, 各杆件连接处相互伸出的端头长度要大于 10cm, 以防杆件滑落。剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在 45°~60°之间, 水平投影宽度不应小于 2 跨或 4m 和不大于 4 跨或 8m。脚手架与边坡相连处应设置连墙杆, 每 18m 设一个点, 且连墙杆的竖向间距应≤ 4m。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

常用安全工具

塑料安全帽检查试验周期: 一年一次。安全带检查试验周期: 每次使用前均应检查; 新带使用一年后抽样检查; 旧带每隔 6 个月抽查试验一次。安全网检查试验周期: 每年一次, 每次使用前进行外表检查。高处临空作业应按规定加设安全网, 作业人员使用的安全带应挂在牢固的物体上或可靠的安全绳上, 安全带严禁低挂高用。拴安全带的安全绳不宜超过 3m。

考点习题测试:

1. 钢筋的安装可采用散装和整装两种方式。其中散装法的特点是()。

- A. 工效低
- B. 有利于提高安装质量
- C. 适应机械化施工
- D. 高空作业安全性差
- E. 不受设备条件限制

参考答案: D

小编推荐: [水利水电近四年命题分值统计及备考建议](#) | [在线模考](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲教材考点, 新增案例专项讲解
+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!