

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

2019 二建**市政工程**考点突破:给水排水构筑物工程施工及验收的有关规定

【市政 60 天全书考点突破】

给水排水构筑物工程所用材料、产品的规定

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-200 第 1.0.3 条的规定给排水构筑物工程所用的原材料、半成品成品等产品的品种规格、性能必须满足设计要求,其质量必须符合国家有关标准的规定: ; 接触饮用水的产品必须符合有关卫生性能要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。

水池气密性试验的要求

水池气密性试验应符合下列要求:

(1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验。

(2)工艺测温孔的加堵封闭、池顶盖板的封闭、安装测温仪、测压仪及充气截门等均已完成。

(3)所需的空气压缩机等设备已准备就绪。

水池气密性试验合格标准

(1)试验压力宜为池体工作压力的 1.5 倍。



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

(2)24h 的气压降不超过试验压力的 20%。

考点习题测试:

1.给水构筑物工程中所用的接触饮用水的产品必须符合有关()性能要求。

A. 卫生

B. 物理

C. 化学

D. 力学

参考答案: A

2.关于水池气密性试验的要求,符合规范的有()。

A. 需进行满水试验和气密性试验的池体,应在气密性试验合格后,再进行满水试验

B. 工艺测温孔加堵封闭、池顶盖板封闭

C. 测温仪、测压仪及充气截门等均已安装完成

D. 试验压力宜为池体工作压力的 1.25 倍

E. 24h 的气压降不超过试验压力的 20%



扫码下载 233 网校题库

一刷就过,千万人掌上题库!

二级建造师考试题库: <http://wx.233.com/tiku/exam/187-0-0-3-0-0-0>

二级建造师网校听课: <http://wx.233.com/jzs2/>

二级建造师学习群: 102904460

参考答案: BCE

相关推荐: [二建市政工程近三年命题分值及备考建议](#) | [市政考点速记口诀](#)

高效备考二级建造师考试, 双师资全方位精讲**教材**考点, 新增案例专项讲解
+ 通关宝典(考前 2 月寄送), 助力通关! [点击立即体验听课>>](#)



扫码下载 233 网校题库
一刷就过, 千万人掌上题库!