

一级消防工程师备考资料【记忆方法口诀】

--装修材料的分级知识点

一、装修材料标准分级

*****		LANGE OF	
燃烧性能等级	02314	名称	
A	WW.233.0	不燃材料(制品)	
B1	V V	难燃材料(制品)	
B2		可燃材料(制品)	
В3		易燃材料(制品)	-

二、常用建筑内部装饰材料等级划分

材料类别	级别	材料举例		
WWW		花岗石、大理石、水磨石、水泥制品、混凝土制品、石膏板、石灰		
各部位材料	Α	制品、黏土制品、玻璃、瓷砖、马赛克、钢铁、铝、铜合金、天然		
		石材、金属复合板、纤维石膏板、玻镁板、硅酸钙板等		
		纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉装饰吸声		
顶棚材料	B1	板、珍珠岩装饰吸声板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、岩棉装		
		饰板、难燃木材、铝箔复合材料、难燃酚醛胶合板、铝箔玻璃钢复		
		合材料、复合铝箔玻璃棉板等		
	247	纸面石膏板、纤维石膏板、水泥刨花板、矿棉板、玻璃棉板、珍珠		
023X	XIIIX	岩板、难燃胶合板、难燃中密度纤维板、防火塑料装饰板、难燃双		
233 WW.233	B1	面刨花板、多彩涂料、难燃墙纸、难燃墙布、难燃仿花岗岩装饰板、		
y v		氯氧镁水泥装配式墙板、难燃玻璃钢平板、难燃 PVC 塑料护墙板、		
- 墙面材料		阻燃模压木质复合板材、彩色难燃人造板、难燃玻璃钢、复合铝箔		
		玻璃棉板等		
		各类天然木材、木制人造板、竹材、纸制装饰板、装饰微薄木贴面		
	B2	板、印刷木纹人造板、塑料贴面装饰板、聚酯装饰板、复塑装饰板、		
		塑纤板、胶合板、塑料壁纸、无纺贴墙布、墙布、复合壁纸、天然		
		材料壁纸、人造革、实木饰面装饰板、胶合竹夹板等		
地面材料	B1	硬 PVC 塑料地板、水泥创花板、水泥木丝板、氯丁橡胶地板、难燃		
0331	- OIL	羊毛地毯等		
233	B2	半硬质 PVC 塑料地板、PVC 卷材地板等		
装饰织物	B1	经阻燃处理的各类难燃织物等		
	B2	纯毛装饰布、 经阻燃处理的其他织物等		
其他装修装	难燃聚氣乙烯塑料、难燃酚醛塑料、聚四氟乙烯塑料、难燃脲 B1			
饰		料、硅树脂塑料装饰型材、经难燃处理的各类织物等		
材料	B2	经阻燃处理的聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢 、化纤		



考证就上 233 网校 APP 报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



	织物、木制品等	

	V1/2 () () () () ()
记忆方法:	033図版
记忆步骤	材料举例
第一步(记住 A 级)	花岗岩、大理石、水磨石/水泥制品、混泥土制品/石膏板、石灰制
	品/瓷砖、马赛克、黏土制品/钢铁、铝、铜合金等/玻璃
第二步(记住 B2 级)	①易燃材料(属于丙类)
	②半硬质 pvc 塑料地板、pvc 卷材地板
	③经阻燃处理的其他织物
	④经阻燃处理聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯、聚苯乙烯、玻璃钢等
第三步(B1 级)	记住 A 级和 B2 级,其他均为 B1 级

三、常用装修材料等级规定

纸面石膏板和矿棉吸声板安装在钢龙骨上	A 级
胶合板 (涂刷饰面型防火涂料)	B1 级
壁纸直接粘贴 A 级基材上且单位质量小于 300g/m²	B1 级
涂料: A 级基材上的无机装饰涂料;	A 级
涂料: A 级基材上的有机装饰涂料	B1 级
多空或泡沫状塑料(其厚度不应大于 15mm,面积不得超过该房间顶棚或墙面面	
积的 10%, 顶棚和墙面面积要分开计算。)	

- 1、【2017 年技术实务 42】下列建筑材料中,燃烧性能等级属于 B1 级的是 ()。
- A.水泥板
- B.混凝土板
- C.矿棉板
- D.胶合板
- 233 网校答案: C
- 【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 -2017 3. 0. 2 条文说明表 1,水泥板和 混凝土板的燃烧性能为 A 级, 矿棉板为 B1 级, 胶合板为 B2 级。本题答案为 C。
- 2、【2017 年技术实务 43】下列装修材料中,属于 B1 级墙面装修材料的是()。
- A.塑料贴面装饰板
- B.纸制装饰板
- C.无纺贴墙布
- D.纸面石膏板
- 233 网校答案: D
- 【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 -2017 3. 0. 2 条文说明表 1.塑料 贴面 装饰板、纸制装饰板、无纺贴墙布的燃烧性能等级为 B2 级,纸面石膏板的燃烧性能等级为 B1级。本题答案为 D。
- 3、下列建筑材料中,燃烧性能等级属于 B₁级的有()。
- A. 石灰制品



考证就上 233 网校 APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握



- B. 防火塑料装饰板
- C. 胶合板
- D. 印刷木纹人造板
- E. 彩色阻燃人造板

233 网校答案: BE

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222—2017 条文说明 3. 0. 2 表 1, 石灰制品的燃烧性能等级为 A 级, 防火塑料装饰板、彩色阻燃人造板的燃烧性能等级为 B1 级,印刷木纹人造板和胶合板的燃烧性能等级为 B2 级。本题答案为 BE。

4、【2017 年综合能力 90】某施工单位对学校报告厅进行内部装修,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有()。

A.纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可作为 A 级材料使用

- B.复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定燃烧性能等级
- C.墙面分层装修材料涂表面层的燃烧性能等级应符合规范要求外,其余各层的燃烧性 能等级可不限
- D.地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识
- E.进入施工现场的装修材料应按要求填写进场验收记录

233 网校答案: ABDE

【解析】根据《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 -2017 3.0.4,安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1 级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A 级装修材料使用,A 选项正确;根据3.0.7,当使用多层装饰材料时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。 复合型装修材料的燃烧性能等级应进行整体检测确定,B 选项正确,C 选项错误;地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识,D 选项正确;根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB 50354 -2005 2.0.4,进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其燃烧性、防火性能型式检 验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,应按本规范附录 B 的要求填写进场验收记录,E 选项正确。本题答案为 ABDE。

233 网校一级消防工程师资料包更新内容包括:报考手册、高频考点+记忆方法

+易混点+习题特训,串联汇总,233 网校老师命题月考试卷,历年真题等;更

多一级消防备考高质量资料,建议大家下载 233 网校 APP, 自行下载打印。


资料包下载位置: 233 网校 APP---一级消防工程师---我的资料包



考证就上 233 网校 APP 报考指导、学习视频、免费题库一手掌握









233 网校消防君

加一级消防工程师**消防君微信号**: ks233wx1, 回复"消防考试"进入 233 网

校一级消防备考微信群,与学霸一起在线讨论、交流!

2019-2015 年一级消防工程师考试真题及答案

[点击下表蓝色文字进入相应内容]

年份	消防技术综合能力	消防安全技术实务	消防安全案例分析
2019年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2018年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2017年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2016年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读
2015年	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读	真题答案 估分 解读





考证就上 233 网校 APP 报考指导、学习视频、免费题库一手掌握