

识别二维码进入《二级建造师》题库



微信扫一扫进入小程序



233网校APP, 刷题神器

2020年二级建造师《建筑工程管理与实务》第三章建筑工程施工相关法规与标准章节习题及答案  
资料下载>>【2014-2019年各科真题】 【题库试题】 【考前精华资料免费下载】

#### 2A331010 建筑工程管理相关法规

##### 一、单项选择题

1、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起()日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

- A. 15
- B. 30
- C. 45
- D. 60

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是房屋建筑工程竣工验收备案范围、期限与应提交的文件。建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15d 内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

2、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷,可向施工单位发出保修通知的是()。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 政府主管部门

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是保修期内施工单位的责任。房屋建筑工程在保修期限内出现质量缺陷,建设单位或者房屋建筑所有人应当向施工单位发出保修通知。

3、生产安全事故发生之日起()日内伤亡人数发生变化的,施工单位应当及时补报。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序。事故报告后出现新情况,以及



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

事故发生之日起 30d 内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

4、事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告,施工单位负责人接到报告后,应当于()内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门报告。

- A. 1h
- B. 2h
- C. 1d
- D. 3d

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程建设生产安全事故发生后的报告和调查处理程序。事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位负责人报告;施工单位负责人接到报告后,应当于 1h 内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

5、甲施工企业总承包了一个高档酒店工程,经招标人同意将其中的大堂装修工程分包给符合资质条件的乙装饰公司,分包合同写明:“大堂装修工程质量应完全由乙方负责”,现大堂出现装修施工质量问题,则()责任。

- A. 甲方承担全部
- B. 乙方承担全部
- C. 甲方和乙方承担同等
- D. 甲方和乙方承担连带

【参考答案】 D

【答案解析】 本题考查的是建筑工程严禁违法分包的有关规定。总包与分包就分包工程对建设单位承担连带责任。

6、各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起()内报建设部。

- A. 7 天
- B. 15 天
- C. 21 天
- D. 1 个月

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建筑市场诚信行为信息管理办法。各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起 7 天内报建设部(目前已经更名为“住建部”,此处教材暂未修改)。

7、保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,()应当履行保修义务,并对造成的损失依法承担赔偿责任。

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 施工单位
- D. 监理单位

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是民用建筑节能法规。保温工程在保修范围和保修期内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失依法承担赔偿责任。

8、施工期间,未经()签字的墙体材料、保温材料、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装。

- A. 总监理工程师
- B. 专业监理工程师
- C. 监理员
- D. 建设单位现场负责人

【参考答案】 B



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案解析】 本题考查的是民用建筑节能法规。施工期间未经监理工程师签字的墙体材料、保温材料、采暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装。

9、提升高度超过()m 的附着式整体或分片提升脚手架工程专项施工方案需要进行专家论证。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 180

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是危险性较大工程专项施工方案管理办法。提升高度 150m 及以上附着式整体或分片提升脚手架工程专项施工方案需要进行专家论证。

10、专项方案的专家论证会, 专家组成员应当由()名及以上符合相关专业要求的专家组成, 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

- A. 3
- B. 5
- C. 7
- D. 9

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是危险性较大工程专项施工方案管理办法。专家组成员应当由 5 名及以上符合相关专业要求的专家组成, 本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

二、多项选择题

1、在我国境内, 应当实施竣工验收备案项目有()。

- A. 新建房屋工程
- B. 农民自建 2 层楼
- C. 紧急抢修工程
- D. 扩建建筑工程
- E. 改建房屋工程

【参考答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是工程保修有关规定。在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的竣工验收备案, 适用本办法。

2、《招投投标法》规定, 中标人违法转包分包的, 应承担的法律责任包括()。

- A. 警告处分
- B. 转让、分包无效
- C. 罚款
- D. 可以责令停业整顿
- E. 情节严重的, 吊销营业执照

【参考答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是建筑工程严禁转包的有关规定。中标人违法转包分包的, 应承担如下法律责任: 转让、分包无效; 罚款; 有违法行为的, 没收违法所得; 可以责令停业整顿; 情节严重的, 吊销营业执照。

3、下列工程的施工方案中, 必须组织专家论证的有()。

- A. 开挖深度 8m 的基坑土方开挖工程
- B. 搭设高度 3m 的满堂支撑脚手架工程
- C. 采用滑模的模板工程



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- D. 高度 40m 的落地式钢管脚手架工程
- E. 采用爆破拆除的工程

【参考答案】 ACE

【答案解析】 本题考查的是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围。选项 B, 既不需要专家论证, 也不需要单独编制方案; 选项 D 应该是高度超过 50m 的落地式钢管脚手架工程。

## 2A332010 建筑工程管理相关标准

### 一、单项选择题

1、对列入城市档案馆接收范围的工程, 工程竣工验收后()内, ()向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。

- A. 15 天, 建设单位
- B. 3 个月, 建设单位
- C. 15 天, 总包单位
- D. 3 个月, 总包单位

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建设工程文件归档整理的有关规定。对列入城市档案馆接收范围的工程, 工程竣工验收后 3 个月内, 建设单位向当地城建档案馆移交一套符合规定的工程档案。

2、一个建设工程由多个单位工程组成时, 工程文件应按()组卷。

- A. 分项工程
- B. 分部工程
- C. 单位工程
- D. 整个工程

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建设工程文件归档整理的有关规定。一个建设工程由多个单位工程组成时, 工程文件应按单位工程组卷。

3、项目管理实施规划应由()组织编制。

- A. 项目经理
- B. 专职质检员
- C. 技术负责人
- D. 总监理工程师

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目管理的有关规定。项目管理实施规划应由项目经理组织编制。

4、承包人合同评审的内容不包括()。

- A. 合法性、合规性审查
- B. 合理性、可行性审查
- C. 合同严密性、完整性评审
- D. 有关知识产权的合理使用

【参考答案】 D

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目管理的有关规定。合同评审应包括下列内容: 合法性、合规性审查; 合理性、可行性审查; 合同严密性、完整性评审; 与产品或过程有关要求的评审; 合同风险评估。

5、施工组织设计应由()主持编制, 可根据项目实际需要分阶段编制和审批。

- A. 项目技术负责人
- B. 项目负责人
- C. 总工程师



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

D. 造价师

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建筑施工组织设计的有关规定。施工组织设计应由项目负责人主持编制, 可根据项目实际需要分阶段编制和审批。

二、多项选择题

1、项目风险管理过程应主要包括()。

- A. 风险识别
- B. 风险预测
- C. 风险评估
- D. 风险应对
- E. 风险监控

【参考答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是建设工程项目管理的有关规定。项目风险管理过程应包括项目实施全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。

2、一般房屋工程施工流水段应结合工程具体情况分阶段进行划分, 单位工程施工阶段的划分一般包括()。

- A. 地基基础
- B. 主体结构
- C. 装饰装修
- D. 机电设备安装
- E. 节能工程

【参考答案】 ABCD

【答案解析】 本题考查的是建筑施工组织设计的有关规定。单位工程施工阶段的划分一般包括地基基础、主体结构、装饰装修和机电设备安装三个阶段(注: 装饰装修和机电设备安装是同一个阶段)。

2A332020 建筑地基基础及主体结构工程相关技术标准

1、地下工程防水等级可分为(), 其中要求达到不允许渗水, 结构表面无湿渍的标准等级为()。

- A. 四级, 甲级
- B. 四级, 丁级
- C. 四级, 一级
- D. 四级, 四级

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是地下防水工程质量验收的有关规定。地下工程防水等级可分为四级, 其中要求达到不允许渗水, 结构表面无湿渍的标准等级为一级。

2、抗渗混凝土试件每组()块。

- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. 6

【参考答案】 D

【答案解析】 本题考查的是地下防水工程质量验收的有关规定。根据《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T500822009 第 6.1.2、6.1.3 条规定: 抗水渗透试模应采用上口内部直径为 175mm、下口内部直径为 185mm 和高度为 150mm 的圆台体。应先按本规范第 3 章规定的方法进行试件的制作和养护。抗水渗透试验应以 6 个试件为一组。故本题的正确项为“D.6”。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用()检测。

- A. 射线
- B. 无损
- C. 回弹
- D. 轻型动力触探

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是钢结构工程施工质量验收的有关规定。设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤。

4、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,()应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

- A. 70%及以上面积
- B. 75%及以上面积
- C. 80%及以上面积
- D. 85%及以上面积

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是钢结构工程施工质量验收的有关规定。薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

5、钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2008等的规定,抽取试件作()和重量偏差检测,其质量必须符合有关标准的规定。

- A. 外观质量
- B. 焊接强度
- C. 力学性能
- D. 化学成分

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是混凝土结构工程施工质量验收的有关规定。钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。

6、有抗震等要求的结构中箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的()。

- A. 2倍
- B. 5倍
- C. 10倍
- D. 3倍

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是混凝土结构工程施工质量验收的有关规定。箍筋弯后平直部分长度:一般结构不宜小于箍筋直径的5倍;有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

7、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202),对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用()的方法进行检验。

- A. 剥离试验
- B. 现场抽样试验
- C. 静载荷试验
- D. 三性试验



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建筑地基基础工程施工质量验收的有关规定。工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的 1%,且不应少于 3 根,当总桩数不少于 50 根时,不应少于 2 根。

8、根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的规定,钻孔灌注桩每浇筑()m<sup>3</sup> 混凝土必须有一组试件。

- A. 30
- B. 40
- C. 50
- D. 60

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建筑地基基础工程施工质量验收的有关规定。根据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 的规定,钻孔灌注桩每浇筑 50m<sup>3</sup> 混凝土必须有一组试件,小于 50m<sup>3</sup> 的桩,每根桩必须有一组试件。

9、地面工程整体面层施工后,养护时间不应少于()d;抗压强度应达到()MPa 后,方准上人行走。

- A. 14, 1.2
- B. 7, 5
- C. 14, 5
- D. 7, 1.2

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建筑地面工程施工质量验收的有关规定。地面工程整体面层施工后,养护时间不应少于 7d;抗压强度应达到 5MPa 后,方准上人行走。混凝土浇筑后,强度达到 1.2MPa,才能上人行走。

10、砌体施工质量控制等级分为()个等级。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是砌体结构工程施工质量验收的有关规定。砌体施工质量控制等级分为 A、B、C 三级,配筋砌体不得为 C 级。

11、240mm 厚砖砌体承重墙,每个楼层墙体上最上一皮砖的砌筑方式应采用()。

- A. 整砖斜砌
- B. 整砖丁砌
- C. 半砖斜砌
- D. 整砖顺砌

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是砖砌体工程。240mm 厚承重墙的每层墙最上一皮砖、砖砌体的阶台水平面上及挑出层的外皮砖,应整砖丁砌。

12、屋面防水卷材平行屋脊的卷材搭接缝,其方向应()。

- A. 顺流水方向
- B. 垂直流水方向
- C. 顺年最大频率风向
- D. 垂直年最大频率风向



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是屋面工程质量验收的有关规定。平行屋脊的卷材搭接缝应顺流水方向, 卷材搭接宽度应符合规范相关规定。相邻两幅卷材短边搭接缝应错开, 且不得小于 500mm。上下层卷材长边搭接缝应错开, 且不得小于幅宽的 1/3。故本题正确选项应为“A.顺流水方向”。

2A332030 建筑装饰装修工程相关技术标准

一、单项选择题

1、进口硅酮结构密封胶必须提供()。

- A. 英文说明
- B. 进口方式
- C. 商检报告
- D. 合同价款

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建筑幕墙工程技术规范中的有关规定。进口硅酮结构密封胶必须提供商检报告。

2、花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定, 其弯曲强度不应小于()。

- A. 5MPa
- B. 8MPa
- C. 10MPa
- D. 12MPa

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是建筑幕墙工程技术规范中的有关规定。花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定, 其弯曲强度不应小于 8MPa。

3、装修材料按其燃烧性能应划分为()。

- A. 二级
- B. 三级
- C. 四级
- D. 六级

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是建筑内部装修设计防火的有关规定。装修材料按其燃烧性能应划分为四级, 分别为: A 级, 不燃性;B1 级, 难燃性;B2 级, 可燃性;B3 级, 易燃性。

4、与门窗工程相比, 幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是()。

- A. 抗风压性能
- B. 气密性
- C. 水密性
- D. 层间变形性能

【参考答案】 D

【答案解析】 本题考查的是建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。幕墙工程有关安全和功能检测项目还包括层间变形性能, 而门窗工程没有这一项。

5、施工现场临时配电系统中, 保护零线(PE)的配线颜色应为()。

- A. 黄色
- B. 绿色
- C. 绿/黄双色
- D. 淡蓝色



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是住宅装饰装修工程施工的有关规定。电气安装工程配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

## 二、多项选择题

1、进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其()等技术文件是否符合防火设计要求。

- A. 防腐性能
- B. 耐火极限
- C. 燃烧性能
- D. 防火性能型式检验报告
- E. 合格证书

【参考答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是建筑内部装修防火施工及验收的有关规定。进入施工现场的装修材料应完好。并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,要求填写进场收记录。

2、饰面板(砖)工程中有关安全和功能的检测项目有()。

- A. 饰面板后置埋件的现场拉拔强度
- B. 饰面板后置埋件的现场抗剪强度
- C. 雨水渗漏性能
- D. 饰面砖样板件的粘结强度
- E. 节能性能

【参考答案】 AD

【答案解析】 本题考查的是建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。饰面板(砖)工程中有关安全和功能的检测项目有:饰面板后置埋件的现场拉拔强度;饰面砖样板件的粘结强度。

## 2A332040 建筑工程节能与环境控制相关技术标准

### 一、单项选择题

1、一般房屋建筑工程,属于大型项目的建筑物层数应满足()。

- A. 大于 10 层
- B. 大于 15 层
- C. 大于 25 层
- D. 大于 30 层

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是二级建造师(建筑工程)注册执业工程规模标准。一般房屋建筑工程,属于大型项目的建筑物层数应满足大于等于 25 层。

2、公共建筑节能改造应根据需要采用下列一种或多种判定方法,其中不包括()。

- A. 单项判定
- B. 分项判定
- C. 分部判定
- D. 综合判定

【参考答案】 C

【答案解析】 本题考查的是公共建筑节能改造技术的有关规定。公共建筑节能改造应根据需要采用下列一种或多种判定方法:单项判定;分项判定;综合判定。

3、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()天以后、工程交付使用前进行。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

- A. 5
- B. 7
- C. 9
- D. 10

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定。民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。

4、根据室内环境污染控制的不同要求,办公楼、商店属于()民用建筑工程。

- A. I类
- B. II类
- C. III类
- D. IV类

【参考答案】 B

【答案解析】 本题考查的是民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定。根据室内环境污染控制的不同要求,办公楼、商店属于II类民用建筑工程。

5、民用建筑工程室内用水性胶粘剂,应测定挥发性有机化合物(VOC)和()。

- A. 游离甲醛
- B. 苯
- C. 甲苯-二甲苯
- D. 游离甲苯二异氰酸酯

【参考答案】 A

【答案解析】 本题考查的是民用建筑工程室内环境污染控制的有关规定。民用建筑工程室内用水性胶粘剂,应测定挥发性有机化合物(VOC)和游离甲醛的含量;溶剂型胶粘剂,应测定挥发性有机化合物(VOC)、苯、甲苯-二甲苯的含量。

二、多项选择题

1、下列文件施工负责人应签章的有()。

- A. 施工许可证
- B. 工程施工月报
- C. 项目管理目标责任书
- D. 合同变更审批报告
- E. 工程费用索赔申请表

【参考答案】 BCE

【答案解析】 本题考查的是房屋建筑工程施工管理签章文件。

2、严寒地区的建筑外窗进入施工现场时,应对进行复验的材料性能包括()。

- A. 导热系数
- B. 气密性
- C. 压缩强度
- D. 传热系数
- E. 中空玻璃露点

【参考答案】 BDE

【答案解析】 本题考查的是建筑节能工程施工质量验收的有关规定。严寒、寒冷地区需要检测气密性、传热系数和中空玻璃露点。夏热冬冷地区需要检测气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

3、我国现行建筑节能相关技术标准适用于()的节能评价。

- A. 新建的居住建筑
- B. 改建、扩建的居住建筑
- C. 新建的工业建筑
- D. 改建的公共建筑
- E. 扩建的农业建筑

【参考答案】 ABD

【答案解析】 本题考查的是节能建筑评价的有关规定。我国现行建筑节能相关技术标准适用于新建、改建和扩建的居住建筑和公共建筑的节能评价。

编辑推荐: [考后发布 2020 年二级建造师考试试题及答案](#)  
[二级建造师在线章节习题](#) | [历年真题](#) | [真题视频免费看](#)

2020 年二级建造师退费班来袭, 双师资授课, 30 人小群班主任管理, 阶段性学习月考测评, 全程督学! 有效期内未过考试, 无理由退费 50%, [等你来体验](#)>>。有疑问咨询客服: 4000-800-233。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握